



Утверждаю:
«Руководитель межведомственной
рабочей группы»
Е.И. Славинская/
2021г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2 от 18.01.2021
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

Структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 "Образовательный центр" имени Героя Советского Союза И.Т.Краснова с.Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области- «Детский сад «Одуванчик»

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица, ул. Гагарина, 82 ;
446180 Самарская область, ул. Гагарина, 76.; тел. 8-846-73-2-10-81, bgloduvan_doo@samara.edu.ru
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Руководитель СП- «Детский сад «Одуванчик» ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с.Большая Глушица. Г.А. Юдина

1. **Наименование населенного пункта** село Большая Глушица
2. **Ведомственная принадлежность** Министерство образования и науки Самарской области
3. **Вид деятельности образование**
4. **Форма собственности объекта** муниципальная
5. **Объем предоставляемых услуг** 110 человек в день, вместимость 111 человек
6. **Размещение объекта** двухэтажный, заняты два этажа, базовый материал несущих конструкций –кирпич, лестницы железобетонные
7. **Количество и назначение входов** - 3 основных, 1 запасной
8. **Год постройки** 1962
9. **Год последней реконструкции** - не проводилось

Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		общественного транспорта нет	
Наземные переходы на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	Со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды отсутствуют	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы отсутствуют	нет
Поручни на лестницах	нет	отсутствуют	нет

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1, 2 м	1 метр	Г	-	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	-	Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	≥ 2,0 м	Г	создание	
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;	≥ 1, 2 м	≥ 1, 2 м	Г	-	

	Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 x 1,8 м	Менее 2,0 x 1,8 м			
	Тактильная полоса перед съездом	≥ 0,8 м	-	Г	-	
	Тактильная полоса перед лестницей	≥ 0,8 м	-	Г	-	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	≥ 0,8 м	-	Г	-	
	Ширина тактильной полосы	0,5 – 0,6 м	-	Г	-	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	-	Г	-	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	-	Г	-	
	Места отдыха	наличие	-	Г	-	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	Г	-	
	Количество машино – мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	≥ 5 % (не менее 1 места)	-	Г	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	Г	создание	
1	2	3	4	5	6	7
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	1,06	Г	-	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	5-10 ступеней	Г	-	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	наличие	Г	-	

	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15	Г	-	
	Ширина ступеней	0,35 – 0,4 м	0,33	Г	-	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	Г	-	
	Расстояние до кромки ступеней тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 – 0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	Г	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	Г	-	
	Поручни с двух сторон:		-		-	
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	Г	-	
	Горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	Г	-	
	Не травмирующие окончания	наличие	-	Г	-	
	Высота поручней	0,9 м	-	Г	-	
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	Г	-	
	Угол уклона	≤ 5 °	-	Г	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	Г	-	
	На высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	Г	-	
	На высоте (верхний поручень)	0,9 м.	-	Г	-	
	Расстояние между поручнями	0,9 – 1,0 м	-	Г	-	
	Горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	Г	-	
	Не травмирующие окончания	наличие	-	Г	-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса	наличие	-	Г	-	
	В верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-	Г	-	
1	2	3	4	5	6	7
	Промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 x 1,5 м	-	Г	-	
	Промежуточная площадка при повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-	Г	-	

	В нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	Г	-	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	Г	-	
2. Входная группа						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,7 м		-	
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2,0$ м Или $1,5 \times 1,85$ м	1,6 x 1,7	Г	-	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$	-	Г	-	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	наличие	Г	-	
	Навес	наличие	+	Г	-	
	Водоотвод (решетка и уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	-	Г	установка	
	Информация об объекте	наличие	-	Г	установка	
	Система вызова помощи	наличие	-	Г	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	-	Г	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	-	Г	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 – 0,5 м	-	Г	установка	
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	Г	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающих к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	Г	-	

	Поручни с двух сторон:	наличие	-	Г	-	
	Высота поручней	0,9 м		Г	-	
	Горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	-	Г	-	
	Не травмирующие окончания поручней	наличие	-	Г	-	
	Разделительные поручни по ширине марша >4 м	наличие	-	Г	-	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-		-	
	Угол уклона	≤ 5 °	-		-	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-		-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-		-	
	Расстояние между поручнями	0,9 – 1,1 м	-		-	
	На высоте (нижний поручень)	0,7 м	-		-	
	На высоте (верхний поручень)	0,9 м	-		-	
	Горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	-		-	
	Не травмирующие окончания	наличие	-		-	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		-		-	
	В верхнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-		-	
	Промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	≥ 1,5 м	-		-	
	Промежуточная площадка при повороте пути движения	≥ 1,5 x 1,5 м	-		-	
	В нижнем окончании пандуса	≥ 1,5 x 1,5 м	-		-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-		-	
1	2	3	4	5	6	7
	Нескользящее покрытие	наличие	-	Г	-	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	Г	-	
	Звуковой маяк у входа	наличие	-	Г	-	

	Световой маяк у входа	наличие	-	Г	-	
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	≥ 2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 – 1,8) x 2 м	1,96x1,45	Г	-	
	Двери распашные (Р), автоматические (А)	наличие	распашная	Г	-	
	Ширина дверного проема	≥ 1,2 м, при реконструкции ≥ 0,9 м	0,95	Г	-	
	Высота порога наружного, внутреннего	Каждого элемента ≤ 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м	0,04	Г	-	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	-	Г	-	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень первого этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	Г	-	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	Г	-	
	Поручни с двух сторон	наличие	-	Г	-	
	На высоте	0,9 м	-	Г	-	
	Горизонтальные завершения поручня	≥ 0,3 м	-	Г	-	
	Не травмирующее окончание	наличие	-	Г	-	
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	

	Расстояние между поручнями	0,9 – 1,1 м	-	К, О	-	
	На высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	На высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	Горизонтальные завершения поручней	≥ 0,3 м	-	К, О	-	
	Не травмирующее окончание	наличие	-	К, О	-	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	-	К	-	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса)		-		-	
	стационарный	наличие	-	К	-	
	мобильный	наличие	-	К	-	
3.3. Коридоры/ холлы						
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,2 м	К	-	
	Разворотные площадки	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Контрольно – пропускные устройства и турникеты (ширина)	≥ 1,0 м	-	К, О	-	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	-	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	К, Г	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	+	С	-	Световой знак выход
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	-	
	Аудиовизуальные информационно – справочные системы	наличие	-	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	-	С	установка	
1	2	3	4	5	6	7
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м)	наличие	-	К, О, С, Г	-	
	Для лиц с нарушением опорно – двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	>1 на этаж	-	О	-	
	Для колясочников: глубина - 1,5 м,	>1 на этаж	-	К	-	

	ширина - 0,9 м					
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С	-	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	-	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	-	С	-	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	-	
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О	-	
	На высоте	0,9 м	-	О	-	
	Горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	-	
	Не травмирующее окончание	наличие	-	О	-	
3.5. Пандус внутренний на этаже						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	-	
	Угол уклона	≤ 5 °	-	К	-	
	Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К	-	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	-	
	На высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К	-	
	На высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О	-	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	-	
1	2	3	4	5	6	7
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	-	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 – 0,5 м	-	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних	наличие	-	Г	создание	

	ступней					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	-	
	Поручни непрерывные с двух сторон	наличие	-	О, С	-	
	На высоте	0,9 м	-	О, С	-	
	Горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	≥ 0,3 м	-	О, С	-	
	Не травмирующие окончания	наличие	-	О, С	-	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	-	С	создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	создание	
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)					
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:		-		-	
	Габариты (глубина x ширина)	При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов – ≥ 1,1 x 1,4 м-	-	К	-	
	Ширина дверного проема	При новом строительстве ≥ 0,95 м, для действующих объектов – ≥ 0,8 м	-	К	-	
	Зеркало	наличие	-	К	-	
	Поручни	наличие	-	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С	-	
	Знак доступности	наличие	-	К	-	
	Цифровые контрастные обозначения	наличие	-	С	-	

	этажа напротив лифта					
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-	С	-	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/ прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1.1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,8 м	Г	-	
	Высота порога	отсутствие	-	Г	-	
	Информация тактильная	наличие	-	Г	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	+	Г	-	
	Размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	Г	-	
	Высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	Г	-	
	Габариты зоны сидения (глубина)	≥ 1,2 м	-	Г	-	
	Зона для кресла - коляски	≥ 1,5 × 1,5 м	-	Г	-	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 – 0,8 м	0,8 м	Г	-	
Вкладка по необходимости описания нескольких кабинетов						
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № _____						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	Г	-	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект)	0,8 – 1.1 м	-	Г	-	
1	2	3	4	5	6	7
Вкладка для описания нескольких маршрутов						
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № __ (примерочная, переговорная, кабина телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 × 1,5 м	-	Г	-	
	Место для сидения	наличие	-	Г	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см.)	наличие	-	Г	-	
Вкладка по необходимости описания нескольких кабин						

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников	≥ 2%	-	Г	-		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле - коляске	≥ 1,2 м	-	Г	-		
Доля мест для лиц с нарушение слуха	≥ 2%	-	Г	-		
Вкладка по необходимости описания нескольких залов						
Специализированная зона обслуживания инвалидов - колясочников	наличие	-	Г	-		
5. Санитарно – бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
Санузел	наличие	+	Г	-		
5.2. Санузел для инвалидов						
Знак доступности помещения	наличие	-	Г	установка		
Тактильная маркировка санузла	наличие	-	Г	установка		
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	Г	-		
Направление открывания дверей	наружное	-	Г	-		
Кабины для инвалидов:			Г	установка		
Количество кабин	≥ 1 шт	-	Г			
Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	-	Г			
Габариты (минимальная глубина)	≥ 1,8 м	-	Г			
Габариты (минимальная ширина)	≥ 1,65 м	-	Г			
Унитаз:			Г			
Опорные поручни	наличие	-	Г	установка		
Откидные поручни	наличие	-	Г	установка		
1	2	3	4	5	6	7
Зона для кресла – коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 x 1,2 м	-	Г	создание		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	Г	установка		
Раковина:		-	Г	установка		
Высота раковины	0,75 – 0,85	-	Г			
Опорный поручень	наличие	-	Г	установка		

	Водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	-	Г	установка	
	Водопроводный кран с автоматическим и сенсорными кранами бесконтактного типа	наличие	-	Г	установка	
	Зоны у раковины для кресла – коляски (глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	-	Г	создание	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	Г	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	-	Г	установка	
	Писсуар на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	Г	установка	
	Душевые:		-	Г	-	
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	≥ 0,9 x 1,5м	-	Г	-	
	Размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	≥ 0,48 x 0,85 м	-	Г	-	
	Опорный поручень	наличие	-	Г	-	
	Система тревожной сигнализации	наличие	-	Г	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых кабин						
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	+	К, О, Г, С	-	
	Надписи:		+	К, О, Г, С	-	
	Размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5	+	К, О, Г, С	-	
	Высота прописных букв	≥ 0,075 м	+	К, О, Г, С	-	
1	2	3	4	5	6	7
	Освещенность	наличие	+	К, О, Г, С	-	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	+	К, О, Г, С	-	
	Размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	+	К, О, Г, С	-	
	Высота прописных букв	≥ 0,075 м	+	К, О, Г, С	-	
	Освещенность	наличие	+	К, О, Г, С	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами,	наличие	-	С	установка	

	буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:					
	Высота размещения	1,3 – 1,4 м		С	-	
	Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	-	
	На кнопках управления лифта	наличие	-	С	-	Нет лифта
	На кабинах санитарно – бытовых помещений	наличие	-	С	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе «с бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	-	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	-	С, Г	-	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	-	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	+	С	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м.	наличие	-	С	-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	С, Г	-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно – справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	-	
1	2	3	4	5	6	7
	Индукционная система:	наличие	-	Г		
	Стационарная	наличие	-	Г	-	
	переносная	наличие	-	Г	установка	

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- **на территории, прилегающей к объекту** - установить указатели направления движения, тактильную полосу перед лестницей; создание места отдыха, автостоянки и парковки для посетителей;
- **на входной группе** - установить пандус наружный, водоотвод, информацию об объекте, систему вызова помощи; создать контрастную маркировку крайних ступеней, нескользкое покрытие на ступенях;
- **на путях передвижения** - установить аудиовизуальные информационно - справочные системы, тактильную схему, рифленую и (или) контрастно окрашенную полосы на участках пола перед поворотом и дверями; цифровые контрастные обозначения этажа, тактильные указатели номера этажа на поручнях лестниц;
- **в зоне оказания услуги** - установить тактильную информацию;
- **в санитарно - гигиенических помещениях** - установить санузел или кабины для инвалидов;
- **средства информации и телекоммуникации** - установить тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, индукционную систему (переносную)

Представитель рабочей группы

(должность)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 18 » *января* 20*21* г.

Представитель организации

(должность)

(подпись)

(фамилия, и.о.)

Дата заполнения

« 18 » *января* 20*21* г.

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).